



Bindemittel E 78

Schleifstaub-Binder

Produktdaten

Basis:

Nitrozellulose

Entflammbarkeit:

Enthält brennbare Lösungsmittel

Giscode (D):

G2

Lagerung:

Kühl und trocken in ungeöffneten Originalgebinden 12 Monate

Verpackung:

Art. Nr. 809625: Blechdosen zu 1 l

Verarbeitungsdaten

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter 12 °C Raumtemperatur

Auftragsmenge:

Ca. 1 l für 10 m²

Auftragsart:

Flächenspachtel

Trocknungszeit:

Schleifbar nach ca. 15 Minuten

Beanspruchung

Anwendung

Zum Binden von Schleifstaub, um Risse, Fugen, Vertiefungen zu verkitten bzw. auszuspachteln.

Verarbeitung

Holzschleifstaub (möglichst vom gleichen Holz abschleifen, wachs- und schmutzfrei) mit Bindemittel E 78 zu einer gut spachtelbaren Paste vermischen und auftragen. Anschliessend Feinschliff vornehmen, so dass die Kittmasse oberflächlich gleichmässig abgeschliffen wird.

Achtung:

Nur bei guter Belüftung verwenden.

Arbeitssicherheit:

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Untergrundvorbereitung

Kontakt

T +41 41 469 92 75

F +41 41 469 93 68

collano@collano.com

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.