

Collano HP 7000

Liant pour poussière de ponçage

Caractéristiques

Base

Nitrocellulose dans du solvant

Couleur

Transparente

Densité

0,84 g/cm³

Viscosité (Brookfield)

900 mPa·s

Forme

Liquide

Inflammabilité

Facilement inflammable

Stockage

24 mois dans les emballages d'origine
non ouverts à 15–25 °C

Données d'application

Quantité à appliquer de la colle

Env. 1 lt/10 m²

Température d'application

> 12 °C

Champs d'application et matériaux

Pour lier la poussière de ponçage, pour enduire ou mastiquer fentes, joints et cavités.

Mise en œuvre

Mélanger la poussière de ponçage (provenant si possible du même bois, sans cire ni salissure) avec Collano HP 7000 pour former une pâte facile à étaler et l'appliquer sur le bois. Procéder ensuite à un ponçage de finition, de manière à ce que la surface de l'enduit soit poncée uniformément.

Mesure de protection

A n'utiliser que dans une pièce bien aérée. Nous vous recommandons de porter des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous manipulez le produit. Veuillez respecter les consignes figurant dans la fiche de données de sécurité.

Unité d'emballage

Bidons en tôle de 1 lt

Garantie

Nous garantissons la qualité irréprochable et constante de ce produit fabriqué conformément aux normes de qualité ISO. Nos recommandations d'application et les conditions indiquées émanent d'une longue expérience et sont confirmées par la pratique. Les matériaux auxquels ce produit sera associé, de même que les conditions dans lesquelles il sera utilisé peuvent toutefois influencer sensiblement sur ses propriétés. D'où la nécessité, pour ses utilisateurs, d'effectuer des essais préalables. Nous vous recommandons de consulter préalablement notre service technique pour toute application ou condition de mise en œuvre s'écartant de nos recommandations. Les conditions générales de vente et de livraison de Collano sont appliquées.

Collano AG

CH-6203 Sempach Station · T +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com